

12-48 V, mit Schalter und 60-Minuten-Timer

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|------------|
| Betriebsspannung (V), nominal | 12-48 |
| Betriebsspannung (V), funktional | |
| Leistungsaufnahme (W) | 1,2-3,36 |
| Belastbarkeit | |
| Temperaturbereich (°C) | -40 bis 65 |
| Helligkeit | |
| Helligkeit (lm theor.) | |
| Helligkeit (lm eff.) | |
| Helligkeit (cd) | |
| Helligkeit (lx) | |
| Leistungsklasse | |
| Lichtbild/Streuscheibe | |
| Abstrahlwinkel [°] | |
| Farbtemperatur (K) | 5000 |
| Sonstiges | |
| Schutzart | IP67 |
| Widerstandsfähigkeit | |
| Kennzeichen | UL |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Transientenschutz | |

Zeichnung

Montage

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung | Flachmontage (2 Schrauben, M4) |
| Einbaumaße/-durchmesser (mm) | |
| Einbautiefe (mm) | |
| Anschluss | Deutsch-Stecker (DT04-2P) |
| Gegenstecker | Deutsch-Stecker (DT06-2S) |
| Verpolschutz | 1 |
| Schwarzes Kabel | Masse |
| Rotes Kabel | Innenleuchte |

Artikel-Nr. AL-2371-41211

Sonstiges

| | |
|-------------------------|--------------|
| Material (Gehäuse) | Polycarbonat |
| Material (Streuscheibe) | Polycarbonat |
| Farbe (Gehäuse) | Schwarz |
| Farbe (Einfassung) | |
| Farbe (Streuscheibe) | Klar |

Lichtbilder

Varianten

| | |
|---------------|--|
| AL-2371-41211 | 12-48 V, mit Schalter und 60-Minuten-Timer |
|---------------|--|

Zubehör