

Artikel-Nr. **AS-1195-90494**

4 Module, 12-24 V, 2640 lm,
Geländeausleuchtung



Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	96
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	2640
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	1000 bis 3000 lm eff.
Lichtbild/Streuscheibe	Geländeausleuchtung
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	
Elektromagnetische Verträglichkeit	SAE (J1113)
Transientenschutz	

Zeichnung

Montage

Befestigung	Spez. Montagehalter
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	102,87 mm x 727,71 mm
Einbautiefe (mm)	93,22
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	1

Artikel-Nr. AS-1195-90494

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

Lichtbilder

Varianten

AS-1195-90494	4 Module, 12-24 V, 2640 lm, Geländeausleuchtung
---------------	---

Zubehör