## Artikel-Nr. AS-1410-72111


12-24 V, 1400 lm, Geländeausleuchtung


#### **Technische Daten**


Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	10-32
Leistungsaufnahme (W)	19,2-21,6
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	1400
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	1000 bis 3000 lm eff.
Lichtbild/Streuscheibe	Geländeausleuchtung
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	5000
Sonstiges	
Schutzart	IP69K
Widerstandsfähigkeit	

## Artikel-Nr. AS-1410-72111

# Zeichnung







### Montage

Befestigung	
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	
Schwarzes Kabel	
Rotes Kabel	

Universa	Ihalterung	3/8"-16x1.5"
Ulliveisa	matter une.	3/0 10/1.3

Arbeitsscheinwerfer

Deutsch-Stecker (DT04-2P) Deutsch-Stecker (DT06-2S) 1 Masse

# LED-Arbeitsscheinwerfer Modell 7250 XD

## Artikel-Nr. AS-1410-72111

# **Sonstiges**

Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Weiß

### **Varianten**

AS-1410-72111	12-24 V, 1400 lm, Geländeausleuchtung
AS-1411-72121	12-24 V, 1400 lm, Nahfeldausleuchtung
AS-1412-72131	12-24 V, 1500 lm, Spot

#### Zubehör