

LED-Arbeitsscheinwerfer Modell 4416

Artikel-Nr. AS-1567-44131



12-24 V, Spot, mit Handgriff und Schalter

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	10-32
Leistungsaufnahme (W)	26,4
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	2450
Helligkeit (lm eff.)	1350
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	1000 bis 3000 lm eff.
Lichtbild/Streuscheibe	Spot
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	5000
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	

Zeichnung

Montage

Befestigung	Handgriff
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Bordspannungsstecker
Gegenstecker	
Verpolschutz	1
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Arbeitsscheinwerfer

LED-Arbeitsscheinwerfer Modell 4416

Artikel-Nr. **AS-1567-44131**

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Lichtbilder

Varianten

AS-1567-44131	12-24 V, Spot, mit Handgriff und Schalter
----------------------	---

Zubehör