

# LED-Einbau-Arbeitsscheinwerfer Modell 6040



Artikel-Nr. AS-874-60402

12 V, 770 lm, Nahfeldausleuchtung, Glas-Streuscheibe

## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12
Betriebsspannung (V), funktional	10-15
Leistungsaufnahme (W)	24
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	770
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	bis 1000 lm eff.
Leistungsklasse	Nahfeldausleuchtung
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	5000
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	IP66
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

# LED-Einbau-Arbeitsscheinwerfer Modell 6040

---

**Artikel-Nr. AS-874-60402**

## Zeichnung

## Montage

Befestigung	Einbau
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	112,90, PAR36
Einbautiefe (mm)	Steckkontakte
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	1

# LED-Einbau-Arbeitsscheinwerfer Modell 6040

**Artikel-Nr. AS-874-60402**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Glas
Farbe (Gehäuse)	Grau
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

## Varianten

<b>AS-831-52471</b>	12-48 V, 1070 lm, Nahfeldausleuchtung, Polycarbonat-Streuscheibe
<b>AS-832-54081</b>	12-48 V, 1070 lm, Geländeausleuchtung, Polycarbonat-Streuscheibe
<b>AS-874-60402</b>	12 V, 770 lm, Nahfeldausleuchtung, Glas-Streuscheibe

## Zubehör