LED-Nebelscheinwerfer Modell 6050

Artikel-Nr. AS-995-60501

12 V, 500 lm, ECE-Straßenzulassung (Reg. 19),
mit Gummigehäuse, schwarze Einfassung

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	25,8
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	500
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	bis 1000 lm eff.
Lichtbild/Streuscheibe	Nebellicht
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	5000
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. Führ

Artikel-Nr. AS-995-60501

Zeichnung

Montage

Befestigung	Universalhalterung
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Packard (#12124817)
Gegenstecker	Aptiv MP280-2M (12162280-B)
Verpolschutz	1
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Nebelscheinwerfer

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

Artikel-Nr. AS-995-60501

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	Schwarz
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Varianten

AS-995-60501	12 V, 500 lm, ECE-Straßenzulassung (Reg. 19), mit Gummigehäuse, schwarze Einfassung
AS-996-60502	12 V, 500 Lm, ECE-Straßenzulassung (Reg. 19), mit Gummigehäuse, verchromte Einfassung

Zubehör

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. Führ