



12 V, orange

### Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12
Betriebsspannung (V), funktional	9-16
Leistungsaufnahme (W)	4,8
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-30 bis 50
Helligkeit	SAE Kl. I
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

### Zeichnung

### Montage

<b>Befestigung</b>	Flachmontage, 2 Schrauben
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	Kabel
<b>Gegenstecker</b>	
<b>Verpolschutz</b>	1
<b>Rotes Kabel</b>	Blitzleuchte
<b>Gelbes Kabel</b>	Moduswahl
<b>Grünes Kabel</b>	Masse
<b>Blaues Kabel</b>	Synchronisierung

### Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Acryl
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

### Varianten

BL-1462-37523	24 V, blau
BL-1463-37524	24 V, weiß
BL-1479-37525	12 V, orange
BL-1481-34527	12 V, rot

### Zubehör