

LED-Aufbaublitzleuchte XT3 Slim

Artikel-Nr. **BL-1556-30521**



12-24 V, orange, ECE-Straßenzulassung (Reg. 65),
Class I, 3SA

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	10-30
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 55
Helligkeit	ECE Reg. 65 Kl. I
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Frequenz, Umdrehungen (Hz, U/min, fpm)	
Sonstiges	8 verschiedene Blitzmuster
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	
Elektromagnetische Verträglichkeit	ECE (Reg. 10)
Transientenschutz	

Zeichnung

Montage

Befestigung	Flachmontage (2 Schrauben)
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Kabel
Gegenstecker	
Verpolschutz	1
Fassung	

Artikel-Nr. BL-1556-30521

Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Weiß

Lichtbilder

Varianten

BL-1556-30521	12-24 V, orange, ECE-Straßenzulassung (Reg. 65), Class I, 3SA
----------------------	---

Zubehör