LED-Blitzleuchte XT3

Part no. BL-1895-50421

12-2 V, green

Specifications

Voltage range (V), nominal	12-24
Voltage range (V), functional	
Power consumption (W)	
Load capacity	
Temperature range (°C)	
Brightness	
Brightness (raw lm)	
Brightness (effective lm)	
Brightness (cd)	
Brightness (lx)	
Performance class	
Beam pattern/lens	
Beam angle [°]	
Colour Temperature (K)	
Others	
Ingress protection	
Resistivity	

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. FÜHR

Part no. BL-1895-50421

Dimensions

Mounting

Mounting type	
Installation dimensions/diameter [mm]	
Installation depth [mm]	
Connector	Bare wire leads
Mating connector	
Reverse polarity protection	0

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

Part no. BL-1895-50421

Others

Material (Housing)	
Material (Diffusing lens)	
Color (Housing)	
Color (Mount)	
Color (Diffusing lens)	

Variants

BL-1886-50420	12-24 V, orange
BL-1895-50421	12-24 V, grün

Accessories

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J.FÜHR