



12-80 V, blau, Dachmontage

### Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-80
Betriebsspannung (V), funktional	9-94
Leistungsaufnahme (W)	1,3
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-30 bis 50
Helligkeit	SAE Kl. III
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

### Zeichnung

### Montage

<b>Befestigung</b>	Flachmontage, 3 Schrauben
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	Kabel
<b>Gegenstecker</b>	
<b>Verpolschutz</b>	1
<b>Schwarzes Kabel</b>	Masse
<b>Rotes Kabel</b>	Blitzleuchte

### Sonstiges

Material (Gehäuse)	Nylon
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Blau

### Varianten

BL-384-71010	12-80 V, orange, Dachmontage
BL-2001-64513	12-80 V, grün, Dachmontage
BL-2002-64513	12-80 V, blau, Dachmontage
BL-2003-64513	12-80 V, rot, Dachmontage
BL-2034-64651	12-80 V, orange, Magnethalter und KfZ-Kabel

### Zubehör

BL-303-00018	Blendschutz-Lichthaube schwarz, für Blitzleuchte 6410/6465
BL-265-00017	Ersatzlichthaube für Blitzleuchte 6410/6465, rot
BL-264-00016	Ersatzlichthaube für Blitzleuchte 6410/6465, grün
BL-263-00015	Ersatzlichthaube für Blitzleuchte 6410/6465, weiß/farblos
BL-262-00014	Ersatzlichthaube für Blitzleuchte 6410/6465, blau
BL-094-00002	Ersatzlichthaube für Blitzleuchte 6410/6465, orange
BL-781-31280	Halteblech für Blitzleuchte 6410/6465
BL-120-00008	Schutzkorb 6410 für Blitzleuchte 6410/6465, Metall