



10-30 V, orange, ECE-Straßenzulassung (Reg. 65), mit Kfz.-Ladekabel und Magnetfuß

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	10-30
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	36
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 70
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	

Zeichnung

Montage

Befestigung	Magnethalter
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Bordspannungsstecker
Gegenstecker	
Verpolschutz	1

Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Orange

Varianten

BL-2110-31511	10-30 V, orange, ECE-Straßenzulassung (Reg. 65), Rohrmontage
BL-2111-31511	10-30 V, orange, ECE-Straßenzulassung (Reg. 65), mit Kfz.-Ladekabel und Magnetfuß

Zubehör