

12-32 V, blau, ECE-Straßenzulassung (Reg. 65), 3
Schrauben

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-32
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	66
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-30 bis 50
Helligkeit	SAE Kl. I
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	12 versch. Blitzmuster
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Frequenz, Umdrehungen (Hz, U/min, fpm)	
Sonstiges	
Schutzart	IP69K
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	ECE (Reg. 65), CISPR 25-3
Elektromagnetische Verträglichkeit	ECE (Reg. 10)
Transientenschutz	

Zeichnung

Montage

Befestigung	Flachmontage (3 Schrauben)
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	1
Fassung	

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Lichtbilder

Varianten

BL-2343-51511	12-32 V, blau, ECE-Straßenzulassung (Reg. 65), 3 Schrauben
---------------	--

Zubehör