

Artikel-Nr. **BL-2370-40511**

12-24 V, Orange, 3-Punkt-Montage

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	3,8
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Frequenz, Umdrehungen (Hz, U/min, fpm)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	ECE (Reg. 65)
Elektromagnetische Verträglichkeit	ECE (Reg. 10)
Transientenschutz	

Artikel-Nr. BL-2370-40511

Zeichnung

Montage

Befestigung	Flachmontage (3 Schrauben)
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	91,5
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Kabel
Gegenstecker	
Verpolschutz	1
Fassung	

Artikel-Nr. BL-2370-40511

Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Grau
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Orange

Lichtbilder

Varianten

BL-2370-40511	12-24 V, Orange, 3-Punkt-Montage
---------------	----------------------------------

Zubehör