

12-24 V, weiß/weiß, 6 LEDs

### Technische Daten

<b>Betriebsspannung (V), nominal</b>	12-24
<b>Betriebsspannung (V), funktional</b>	
<b>Leistungsaufnahme (W)</b>	10,8
<b>Belastbarkeit</b>	1
<b>Temperaturbereich (°C)</b>	-40 bis 65
<b>Helligkeit</b>	SAE Kl. I
<b>Helligkeit (lm theor.)</b>	
<b>Helligkeit (lm eff.)</b>	
<b>Helligkeit (cd)</b>	
<b>Helligkeit (lx)</b>	
<b>Leistungsklasse</b>	
<b>Lichtbild/Streuscheibe</b>	
<b>Abstrahlwinkel [°]</b>	
<b>Farbtemperatur (K)</b>	
<b>Frequenz, Umdrehungen (Hz, U/min, fpm)</b>	30 versch. Blitzmuster
<b>Sonstiges</b>	
<b>Schutzart</b>	IP67 & IP69K
<b>Widerstandsfähigkeit</b>	
<b>Kennzeichen</b>	
<b>Elektromagnetische Verträglichkeit</b>	ECE (Reg. 10)
<b>Transientenschutz</b>	

## Zeichnung

## Montage

<b>Befestigung</b>	Flachmontage (2 Schrauben)
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	Kabel
<b>Gegenstecker</b>	
<b>Verpolschutz</b>	1
<b>Fassung</b>	
<b>Schwarzes Kabel</b>	Masse
<b>Rotes Kabel</b>	Blitzleuchte
<b>Gelbes Kabel</b>	Synchronisierung
<b>Weißes Kabel</b>	Blitzleuchte
<b>Blaues Kabel</b>	Moduswahl

**Artikel-Nr. BL-2373-60521**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

## Lichtbilder

## Varianten

BL-2373-60521	12-24 V, weiß/weiß, 6 LEDs
---------------	----------------------------

## Zubehör