

Artikel-Nr. BL-927-97032




12-24 V, orange, ECE-Straßenzulassung (Reg. 65),
Flachmontage

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	4,8
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Frequenz, Umdrehungen (Hz, U/min, fpm)	120
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	ECE (Reg. 65)
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	

Zeichnung



Montage

Befestigung	Flachmontage (4 Schrauben)
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Kabel
Gegenstecker	
Verpolschutz	1
Fassung	

Artikel-Nr. BL-927-97032

Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Lichtbilder

Varianten

BL-927-97032	12-24 V, orange, ECE-Straßenzulassung (Reg. 65), Flachmontage
---------------------	---

Zubehör