



Schutzkoffer Pro, mit PE-Basiseinsatz, Batteriekabeleinsatz, Schalterbox, Kabel und Akku

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Frequenz, Umdrehungen (Hz, U/min, fpm)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	
REACH	0
CE	0

Zeichnung

Montage

Befestigung	
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	0
Fassung	

Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

Lichtbilder

Varianten

DIS-343-00000	Schutzkoffer Pro, mit PE-Basiseinsatz, Batteriekabeleinsatz, Schalterbox, Kabel und Akku
---------------	--

Zubehör

DIS-329-00001	PE-Einsatz für Musterkoffer-Set, Dummy, 1 Slot
DIS-352-93030	Musterset Modell 93 BiLED mit Magnetfuß und Stecker, in PE-Einsatz für Musterkoffer, 1 Slot
DIS-351-71030	Musterset Modell 710 mit Magnetfuß und Stecker, in PE-Einsatz für Musterkoffer, 1 slot
DIS-348-77730	Musterset Modell 777 II rot, mit Magnetfuß und Stecker, in PE-Einsatz für Musterkoffer, 1 Slot
DIS-346-56030	Musterset Modell 560 Gabelstapler-Symbol, mit Magnetfuß und Stecker, in PE-Einsatz für Musterkoffer, 2 Slots
DIS-344-79330	Musterset Modell 793 rot, mit Magnetfuß und Stecker, in PE-Einsatz für Musterkoffer, 1 Slot