

LED-Fahrscheinwerfer Modell 8630 Evolution

Part no. FS-1507-86341

12-24 V, low and high beam, with daytime running light and front position, ECE road approval (Reg. 112), RHT, with Deutsch plug

Specifications

Voltage range (V), nominal	
Voltage range (V), functional	
Power consumption (W)	
Load capacity	
Temperature range (°C)	
Brightness	
Brightness (raw lm)	
Brightness (effective lm)	
Brightness (cd)	
Brightness (lx)	
Performance class	
Beam pattern/lens	
Beam angle [°]	
Colour Temperature (K)	
Others	
Ingress protection	
Resistivity	

Dimensions

Mounting

Mounting type	Einbau
Installation dimensions/diameter [mm]	129,32
Installation depth [mm]	51 (plus Stecker)
Connector	Delphi MP150-6P (12124107)
Mating connector	Delphi MP150-6S (12052848)
Reverse polarity protection	1

LED-Fahrscheinwerfer Modell 8630 Evolution

Part no. FS-1507-86341

Others

Material (Housing)	
Material (Diffusing lens)	
Color (Housing)	
Color (Mount)	
Color (Diffusing lens)	

Variants

FS-1374-86341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 112), Rechtsverkehr
FS-1507-86341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 112), mit Deutsch-Stecker
FS-1767-86342	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Standlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 112), Linksverkehr

Accessories

FS-1457-87391	Scheinwerfertopf für LED-Fahrscheinwerfer Modell 8630 und 8631, schwarz, 1-Punkt-Montage, inkl. O-Ring & Tülle
FS-1048-86302	Montagering für LED-Fahrscheinwerfer Modell 8630 und 8631, schwarz, nur äußerer Ring
FS-1042-87030	Montagering für LED-Fahrscheinwerfer Modell 8630 und 8631, schwarz