LED-Fahrscheinwerfer Modell 8800 Evolution 2

Artikel-Nr. FS-1717-88313

12-24 V, Abblendlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 112), schwarze Einfassung

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	9-32
Leistungsaufnahme (W)	25,2-24,0
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	2830
Helligkeit (lm eff.)	782
Helligkeit (cd)	29800
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	5000
Sonstiges	
Schutzart	IP69K
Widerstandsfähigkeit	

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

Artikel-Nr. FS-1717-88313

Zeichnung

Montage

Befestigung	Einbau
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	AMP (172615-2, H4-Stecker)
Gegenstecker	AMP (172796-1)
Verpolschutz	1
Schwarzes Kabel	Masse
Weißes Kabel	Abblendlicht

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

Artikel-Nr. FS-1717-88313

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	Schwarz
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Varianten

FS-1717-88313	12-24 V, Abblendlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 112), schwarze Einfassung
FS-1718-88314	12-24 V, Abblendlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 112), verchromte Einfassung
FS-1719-88323	12-24 V, Fernlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 112), schwarze Einfassung
FS-1720-88324	12-24 V, Fernlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 112), chrome Einfassung

Zubehör

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. Führ