

### Artikel-Nr. FS-1742-86351

12 V, Abblend- und Fernlicht, Standlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 50, 113)

#### **Technische Daten**

Betriebsspannung (V), nominal	12
Betriebsspannung (V), funktional	9-16
Leistungsaufnahme (W)	20 (Abblendl.), 32 (Fernl.), 1,6 (Standl.)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	925 (Abblendl.), 1620 (Fernl.)
Helligkeit (lm eff.)	500 (Abblendl.), 850 (Fernl.)
Helligkeit (cd)	12110 (Abblendl.), 41000 (Fernl.)
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Abblend- und Fernlicht, Standlicht
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	5000
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	

J. Führ

Artikel-Nr. FS-1742-86351

# Zeichnung

## Montage

Befestigung	Einbau
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	143,5
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	H4-Stecker
Gegenstecker	H4 (AMP 172515-2)
V I I I	
Verpolschutz	1
Schwarzes Kabel	1 Masse
•	'
Schwarzes Kabel	Masse

J. Führ

## Artikel-Nr. FS-1742-86351

# **Sonstiges**

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	Chrom
Farbe (Streuscheibe)	Klar

#### **Varianten**

FS-1742-86351	12 V, Abblend- und Fernlicht, Standlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 50, 113)
FS-1920-86351	12 V, Abblend- und Fernlicht, Standlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 50, 113), Dark Chrome

### Zubehör

FS-1042-87030	Montagering 8630/8631 für LED-Fahrscheinwerfer Modell 8630 und 8631, schwarz
FS-1048-86302	Montagering für LED-Fahrscheinwerfer Modell 8630 und 8631, schwarz, nur äußerer Ring
FS-1457-87391	Scheinwerfertopf für LED-Fahrscheinwerfer Modell 8630 und 8631, schwarz, 1-Punkt- Montage, inkl. O-Ring & Tülle