

# LED-Fahrtscheinwerfer Modell 8900 Evolution 2

**Artikel-Nr. FS-1784-89341**



12-24 V, Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht,  
ECE-Straßenzulassung (Reg. 7, 112), schwarze  
Einfassung

## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	10-32
Leistungsaufnahme (W)	20,04-20,88 (Abblendl.), 23,28-24,72 (Fernl.), 2,64-3,84 (Standl.)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	2250 (Abblendl.), 2640 (Fernl.)
Helligkeit (lm eff.)	975 (Abblendl.), 1200 (Fernl.)
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP69K
Widerstandsfähigkeit	

# LED-Fahrtscheinwerfer Modell 8900 Evolution 2

**Artikel-Nr. FS-1784-89341**

## Zeichnung

## Montage

Befestigung	Einbau
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	200x142
Einbautiefe (mm)	AMP (172615-2, H4-Stecker)
Anschluss	AMP (172796-1)
Gegenstecker	1
Verpolschutz	Masse
Schwarzes Kabel	Standlicht
Rotes Kabel	Abblendlicht
Gelbes Kabel	Fernlicht
Weißes Kabel	

# LED-Fahrtscheinwerfer Modell 8900 Evolution 2

**Artikel-Nr. FS-1784-89341**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	Schwarz
Farbe (Streuscheibe)	Klar

## Varianten

<b>FS-1784-89341</b>	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 7, 112), schwarze Einfassung
<b>FS-1785-89341</b>	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 7, 112), verchromte Einfassung

## Zubehör