

Artikel-Nr. FS-2398-87341

12-24 V, 5-in-1-Scheinwerfer, ECE-Straßenzulassung, mit beheizter Frontlinse, schwarze Einfassung

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Betriebsspannung (V), nominal | 12-24 |
| Betriebsspannung (V), funktional | 9-32 |
| Leistungsaufnahme (W) | 63,5-103,9 (Abblendl.), 92,6-129,8 (Fernl.), 3,1-3,6 (Standl.), 68,6-107,5 (DRL) |
| Belastbarkeit | |
| Temperaturbereich (°C) | -40 bis 65 |
| Helligkeit | |
| Helligkeit (lm theor.) | 2330 (Abblendl.), 3740 (Fernl.) |
| Helligkeit (lm eff.) | 690 (Abblendl.), 1310 (Fernl.) |
| Helligkeit (cd) | 57700 |
| Helligkeit (lx) | |
| Leistungsklasse | |
| Lichtbild/Streuscheibe | |
| Abstrahlwinkel [°] | |
| Farbtemperatur (K) | 5700 |
| Sonstiges | |
| Schutzart | IP67 & IP69K |
| Widerstandsfähigkeit | |
| REACH | 0 |
| CE | 0 |
| RoHS | 0 |

Zeichnung

Montage

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Befestigung | Einbau |
| Einbaumaße/-durchmesser (mm) | 176,5 |
| Einbautiefe (mm) | |
| Anschluss | Deutsch-Stecker (DT04-6P), integriert |
| Gegenstecker | Deutsch-Stecker (DT06-6S) |
| Verpolschutz | 1 |

Sonstiges

| | |
|-------------------------|--------------|
| Material (Gehäuse) | Polycarbonat |
| Material (Streuscheibe) | Polycarbonat |
| Farbe (Gehäuse) | Schwarz |
| Farbe (Einfassung) | Schwarz |
| Farbe (Streuscheibe) | Klar |

Varianten

| | |
|---------------|---|
| FS-2392-87341 | 12-24 V, 5-in-1-Scheinwerfer, ECE-Straßenzulassung, schwarze Einfassung |
| FS-2393-87341 | 12-24 V, 5-in-1-Scheinwerfer, ECE-Straßenzulassung, verchromte Einfassung |
| FS-2394-87341 | 12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Standlicht, ECE-Straßenzulassung, schwarze Einfassung |
| FS-2395-87341 | 12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Standlicht, ECE-Straßenzulassung, verchromte Einfassung |
| FS-2396-87341 | 12-24 V, 5-in-1-Scheinwerfer, ECE-Straßenzulassung, schwarze Einfassung, Linksverkehr (LHT) |
| FS-2397-87341 | 12-24 V, 5-in-1-Scheinwerfer, ECE-Straßenzulassung, verchromte Einfassung, Linksverkehr (LHT) |
| FS-2398-87341 | 12-24 V, 5-in-1-Scheinwerfer, ECE-Straßenzulassung, mit beheizter Frontlinse, schwarze Einfassung |
| FS-2399-87341 | 12-24 V, 5-in-1-Scheinwerfer, ECE-Straßenzulassung, mit beheizter Frontlinse, verchromte Einfassung |

Zubehör