

12-24 V, 5-in-1-Scheinwerfer, ECE-Straßenzulassung, mit beheizter Frontlinse, schwarze Einfassung

### Technische Daten

<b>Betriebsspannung (V), nominal</b>	12-24
<b>Betriebsspannung (V), funktional</b>	9-32
<b>Leistungsaufnahme (W)</b>	63,5 (Abblendl.), 92,6 (Fernl.), 3,1-3,6 (Standl.), 68,6 (DRL), 35,4 (Blinker)
<b>Belastbarkeit</b>	
<b>Temperaturbereich (°C)</b>	-40 bis 65
<b>Helligkeit</b>	
<b>Helligkeit (lm theor.)</b>	2330 (Abblendl.), 3740 (Fernl.)
<b>Helligkeit (lm eff.)</b>	670 (Abblendl.), 1300 (Fernl.)
<b>Helligkeit (cd)</b>	57000
<b>Helligkeit (lx)</b>	
<b>Leistungsklasse</b>	
<b>Lichtbild/Streuscheibe</b>	
<b>Abstrahlwinkel [°]</b>	
<b>Farbtemperatur (K)</b>	5700
<b>Sonstiges</b>	
<b>Schutzart</b>	IP67 & IP69K
<b>Widerstandsfähigkeit</b>	
<b>REACH</b>	0
<b>CE</b>	0
<b>RoHS</b>	0

## Zeichnung

## Montage

<b>Befestigung</b>	Einbau
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	200x142
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	Deutsch-Stecker (DT04-6P), integriert
<b>Gegenstecker</b>	Deutsch-Stecker (DT06-6S)
<b>Verpolschutz</b>	1

### Sonstiges

Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	Schwarz
Farbe (Streuscheibe)	Klar

### Varianten

FS-2414-89341	12-24 V, 5-in-1-Scheinwerfer, ECE-Straßenzulassung, schwarze Einfassung
FS-2415-89341	12-24 V, 5-in-1-Scheinwerfer, ECE-Straßenzulassung, verchromte Einfassung
FS-2416-89341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Standlicht, ECE-Straßenzulassung, schwarze Einfassung
FS-2417-89341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Standlicht, ECE-Straßenzulassung, verchromte Einfassung
FS-2418-89341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Standlicht, ECE-Straßenzulassung, schwarze Einfassung, Linksverkehr (LHT)
FS-2419-89341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Standlicht, ECE-Straßenzulassung, verchromte Einfassung, Linksverkehr (LHT)
FS-2420-89341	12-24 V, 5-in-1-Scheinwerfer, ECE-Straßenzulassung, mit beheizter Frontlinse, schwarze Einfassung
FS-2421-89341	12-24 V, 5-in-1-Scheinwerfer, ECE-Straßenzulassung, mit beheizter Frontlinse, verchromte Einfassung
FS-2422-89341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Standlicht, ECE-Straßenzulassung, mit beheizter Frontlinse, schwarze Einfassung, Linksverkehr (LHT)
FS-2423-89341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Standlicht, ECE-Straßenzulassung, mit beheizter Frontlinse, verchromte Einfassung, Linksverkehr (LHT)

### Zubehör