

Artikel-Nr. RM-210-15231

Für Rohrdurchmesser 1,25-3,2 cm (0,5-1,25 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), Einzelbügel RAM-231ZU

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal
Betriebsspannung (V), funktional
Leistungsaufnahme (W)
Belastbarkeit
Temperaturbereich (°C)
Helligkeit
Helligkeit (lm theor.)
Helligkeit (lm eff.)
Helligkeit (cd)
Helligkeit (lx)
Leistungsklasse
Lichtbild/Streuscheibe
Abstrahlwinkel [°]
Farbtemperatur (K)
Sonstiges
Schutzart
Widerstandsfähigkeit

Artikel-Nr. RM-210-15231

Zeichnung

Montage

Befestigung		
Einbaumaße/-durchmesser (mm)		
Einbautiefe (mm)		
Anschluss		
Gegenstecker		
Verpolschutz	0	

Artikel-Nr. RM-210-15231

Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

Varianten

RM-210-15231	Für Rohrdurchmesser 1,25-3,2 cm (0,5-1,25 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), Einzelbügel RAM-231ZU
RM-211-15271	Für Rohrdurchmesser 3,2-4,7 cm (1,25-1,875 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C) RAM-271U-12
RM-212-15271	Für Rohrdurchmesser 5,1-6,35 cm (2-2,5 Zoll), 1,5.Zoll-Kugel (Größe C) RAM-271U-2
RM-217-15235	für Rohrdurchmesser 1,9-3,1 cm (0,75-1,25 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel, Doppelbügel RAM-235U
RM-220-15235	für Rohrdurchmesser 3,1-3,8 cm (1,25-1,5 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), Doppelbügel RAM-235-1U
RM-234-15231	für Rohrdurchmesser von 1,25-2,54 cm (0,5-1 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), Einzelbügel RAM-231U

Zubehör