

Tough-Claw™ Klammerbasis, 1 Zoll

Artikel-Nr. **RM-300-104**



Für Rohrdurchmesser 1,6-3,8 cm (0,625-1,5 Zoll)
oder Kanten bis 2,9 cm (1,14 Zoll), 1-Zoll-Kugel
(Größe B) RAP-B-400U

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

Seite 1/3 30.04.2026

Artikel-Nr. RM-300-10400

Zeichnung

Montage

Befestigung	
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	0

Artikel-Nr. **RM-300-10400**

Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

Varianten

RM-300-10400	Für Rohrdurchmesser 1,6-3,8 cm (0,625-1,5 Zoll) oder Kanten bis 2,9 cm (1,14 Zoll), 1-Zoll-Kugel (Größe B) RAP-B-400U
RM-301-10401	Für Rohrdurchmesser 2,5-5,6 cm (1-2,25 Zoll) oder Kanten bis 5,7 cm (2,2 Zoll), 1-Zoll-Kugel (Größe B) RAP-B-401U
RM-302-10404	Für Rohrdurchmesser 2,5-4,75 cm (1-1,875 Zoll) oder Kanten bis 4 cm (1,6 Zoll), 1-Zoll-Kugel (Größe B) RAP-B-404U

Zubehör

RM-501-10201	Verbindungsstück, 1 Zoll 7,6 cm (3 Zoll), für 1-Zoll-Kugel (Größe B) RAM-B-201U
---------------------	---