

Tough-Claw™ Klammerbasis, 1,5 Zoll

Artikel-Nr. RM-306-154



Für Rohrdurchmesser 1,6-3,8 cm (0,625-1,5 Zoll)
oder Kanten bis 2,9 cm (1,14 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel
(Größe C) RAP-400U

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---|
| Betriebsspannung (V), nominal | |
| Betriebsspannung (V), funktional | |
| Leistungsaufnahme (W) | |
| Belastbarkeit | |
| Temperaturbereich (°C) | |
| Helligkeit | |
| Helligkeit (lm theor.) | |
| Helligkeit (lm eff.) | |
| Helligkeit (cd) | |
| Helligkeit (lx) | |
| Leistungsklasse | |
| Lichtbild/Streuscheibe | |
| Abstrahlwinkel [°] | |
| Farbtemperatur (K) | |
| Sonstiges | |
| Schutzart | |
| Widerstandsfähigkeit | |
| REACH | 1 |
| CE | 0 |
| RoHS | 1 |

Seite 1/3 26.06.2026

Artikel-Nr. RM-306-15400

Zeichnung

Montage

| | |
|-------------------------------------|---|
| Befestigung | |
| Einbaumaße/-durchmesser (mm) | |
| Einbautiefe (mm) | |
| Anschluss | |
| Gegenstecker | |
| Verpolschutz | 0 |

Tough-Claw™ Klammerbasis, 1,5 Zoll

Artikel-Nr. **RM-306-15400**

Sonstiges

| | |
|-------------------------|--|
| Material (Gehäuse) | |
| Material (Streuscheibe) | |
| Farbe (Gehäuse) | |
| Farbe (Einfassung) | |
| Farbe (Streuscheibe) | |

Varianten

| | |
|---------------------|---|
| RM-306-15400 | Für Rohrdurchmesser 1,6-3,8 cm (0,625-1,5 Zoll) oder Kanten bis 2,9 cm (1,14 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C) RAP-400U |
| RM-307-15401 | Für Rohrdurchmesser 2,5-5,6 cm (1-2,25 Zoll) oder Kanten bis 5,7 cm (2,2 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C) RAP-401U |
| RM-308-15404 | Für Rohrdurchmesser 2,5-4,75 cm (1-1,875 Zoll) oder Kanten bis 4 cm (1,6 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C) RAP-404U |

Zubehör