

Part no. RM-627-15101



2 round bases, 6.35 cm, with 1.5 in. ball (size C),
double socket arm, 5.7 cm, with a metal screw-
cap system

Specifications

Voltage range (V), nominal	
Voltage range (V), functional	
Power consumption (W)	
Load capacity	
Temperature range (°C)	
Brightness	
Brightness (raw lm)	
Brightness (effective lm)	
Brightness (cd)	
Brightness (lx)	
Performance class	
Beam pattern/lens	
Beam angle [°]	
Colour Temperature (K)	
Others	
Ingress protection	
Resistivity	

Part no. RM-627-15101

Dimensions

Mounting

Mounting type	
Installation dimensions/diameter [mm]	
Installation depth [mm]	
Connector	
Mating connector	
Reverse polarity protection	0

Others

Material (Housing)	
Material (Diffusing lens)	
Color (Housing)	
Color (Mount)	
Color (Diffusing lens)	

Variants

RM-601-00101	Runde Basis, 6,35 cm, 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsstück, 11,4 cm, und runder Basis, 6,35 cm RAM-101U
RM-602-00101	Bügelbasis, für Rohrdurchmesser 3,1-3,8 cm (1,25-1,5 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsstück, 11,4 cm, und runder Basis, 6,35 cm, AMPS RAM-101U-235-1
RM-609-15101	Runde Basis, 6,35 cm, 1,5-Zoll Kugel (Größe C), AMPS, mit Stützplatte, mit Verbindungsstück, 11,4 cm, und VESA-Basis, 9,2x9,2 cm (VESA 75) RAM-101-2461-225BU
RM-610-15101	Runde Basis, 6,35 cm, 1,5-v-Kugel (Größe C), mit Verbindungsstück, 11,4 cm, und VESA-Basis, 9,2x9,2 cm (VESA 75) RAM-101U-2461
RM-617-15101	VESA-Basis (VESA 75/100), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsarm, 11,4 cm, und runder Basis, 6,35 cm, AMPS RAM-101U-246
RM-618-15404	Tough-Claw™ Klammerbasis, 1,5 Zoll, für Rohrdurchmesser 2,5-4,756 cm (1-1,875 Zoll) oder Kanten bis 4 cm (1,6 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsarm, 11,4 cm (4,5 Zoll), mit runder Basis, 6,35 cm (2,5 Zoll) RAP-404-202U
RM-621-15138	Runde Basis, 3,35 cm, 1,5-ZollKugel (Größe C), mit Verbindungsstück 11,4 cm, und rautenförmiger Basis, 6,2x3,3 cm RAM-138U
RM-622-15102	VESA-Basis, 9,2x9,2 cm (VESA75), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsstück, 11,4 cm, und VESA-Basis, 9,2x9,2 cm (VESA75) RAM-102U-2461
RM-623-15102	VESA-Basis, 9,2x9,2 cm (VESA75), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsstück, 20,3 cm, und VESA-Basis, 9,2x9,2 cm (VESA75) RAM-102U-D-2461
RM-627-15101	2 runde Basen, 6,35 cm, 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), 1x Verbindungsarm, 5,7 cm, mit Metall-Drehverschluss RAM-101MU-B
RM-629-15110	Bügelbasis, vertikal, mit Doppel-Schwenkarm, ca 300 mm (12 Zoll), für 1,5-Zoll-Kugel (Größe C) RAM-VB-110V-1U
RM-632-15101	Zwingenbasis, 10 cm, 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsarm, 14,3 cm, mit runder Basis, 6,35 cm RAM-101U-247-4
RM-646-15101	Runde Basis, 6,35 cm, 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsstück, 20,3 cm, und runder Basis, 6,35 cm RAM-101U-D
RM-649-15401	Tough-Claw™ Klammerbasis, 1,5 Zoll, für Rohrdurchmesser 2,5-5,6 cm (1-2,2 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsarm, 11,4 cm (4,5 Zoll), mit runder Basis, 6,35 cm (2,5 Zoll) RAP-401-202U

Accessories