

Artikel-Nr. RM-862-0032



10-28 V (Eingang), 5-12 V (Ausgang), 5-24 W, 3 A max.

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	10-28
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

Artikel-Nr. RM-862-00320

Zeichnung

Montage

Befestigung	
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	0

Artikel-Nr. RM-862-00320

Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

Varianten

RM-827-00900	20-60 V RAM-GDS-CHARGE-V9U
RM-840-00100	10-32 V
RM-855-00710	10-30 V, mit mUSB-Kabel
RM-862-00320	10-28 V (Eingang), 5-12 V (Ausgang), 5-24 W, 3 A max.
RM-863-00711	10-30 V (Eingang), 5-9 V (Ausgang), 2,5 A max., mit USB-A-2.0-Kabel
RM-864-002800	30-64 V (Eingang), 5-9 V (Ausgang), 2,5 A max., mit USB-A-Buchse

Zubehör