Artikel-Nr. RW-1699-68873

12-24 V, 112 dB, Multi-Frequenz

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	9-32
Leistungsaufnahme (W)	21,3
Belastbarkeit	1,5
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 85
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP66
Widerstandsfähigkeit	

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. Führ

Artikel-Nr. RW-1699-68873

Zeichnung

Montage

Befestigung	
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Kabel
Gegenstecker	
Verpolschutz	0
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Rückfahrwarner

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. Führ

Artikel-Nr. RW-1699-68873

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Nylon (mit Glasfaser verstärkt)
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

Varianten

RW-800-80721	12-24 V, 97-112 dB, Typ 1060
RW-1699-68873	12-24 V, 112 dB, Multi-Frequenz

Zubehör

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. Führ